

Projectmanagement

Dordrecht



Fax

Aan De heer van der Heuvel

Tar attentie van

Fax 078 648 2941

Van mevr. C. Meijer

Onderwerp Waterdiepte plan Tij

Aantal pagina's 1

Bezoekadres
Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht

Telefoon 078-6398849
Fax 078-6398080
E-mail C.Meijer@dordrecht.nl

Datum 19 januari 2006
Oms kenmerk PM/06/124

Geachte heer Van der Heuvel,

Hierbij fax ik u zoals afgesproken een kopie uit de projectgebonden eisen betreffende inrichting openbare ruimte project Jagers- en Windhondpolder dat als bijlage bij de Realiseringsovereenkomst met de projectontwikkelaar is gevoegd. In de notitie over de projectgebonden eisen is vastgelegd dat de waterdiepte 2.50 meter min NAP moet bedragen.

Ik vertrouw erop u hiernee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

C. Meijer
Projectmanagement gemeente Dordrecht

Hoogachtend,

Marla Beringer

Langs Wantijdijk en Noordendijk:

De oevers dienen aangelegd te worden conform de eisen van het Waterschap "De Grootte Waard".

Bootwoningen:

De eigendomsgrens loopt aan de achterzijde van het trottoir van de weg.

Wegen:

Hoofdontsluitingsweg:

De hoofdontsluitingsweg dient een rijbaanbreedte van minimaal 6,50 meter te hebben en een trottoir van minimaal 2.00 meter breedte. Aan het einde dient een draaikom aangelegd te worden die geschikt is voor een vuilniswagen.

Zijwegen:

Wanneer deze in eigendom en beheer komen van de gemeente dan dienen deze minimaal 5,50 meter breed te zijn en voorzien te worden van een draaikom (welke gesitueerd is in het midden van de weg. Met een wegbreedte van 5.5m komen K&L aan een kant, daarna 2 x riool. Laatste riool ligt op 1.0m vanuit de erfgrans. Hier is geen ruimte over voor een drain.

Brug Wantijpark:

Voetgangersbrug minimaal 4,50 meter breed met een doorvaartbreedte van minimaal 8.00 meter en een vaargeuldiepte van minimaal 2.00 meter min NAP. De brug dient gedimensioneerd te zijn op verkeersklasse 15 (aslast van 5 ton). Het ontwerp dient de goedkeuring van de Gemeente Dordrecht te hebben. De bediening van de beweegbare brug dient aangesloten te worden op de centrale bedieningsruimte van de Gemeente Dordrecht.

Brug Wantijdijk:

Zie overeenkomst.

Wantijdijk: Is komen te vervallen aangezien de brug naar de Wantijdijk niet als vluchtweg wordt ingericht. Dit is ook niet nodig volgens de eisen van de brandweer.

Gemaal Wantijdijk:

Voor de in- en uitlaat van het gemaal dienen technische voorzieningen getroffen te worden die de goedkeuring van de gemeente vereisen.

Grond:

Er wordt naar gestreefd om met een gesloten grondbalans te gaan werken. Hierdoor worden stroken langs de Noordendijk en de Wantijdijk opgehoogd. Ophogingen langs deze dijken dienen te voldoen aan de eisen van het waterschap de Grootte Waard in verband met de stabiliteit van de dijken.

Waterdiepte:

De ontwerpdiepte van 2.50 meter min NAP, conform de ingang van de Vlij. De vaargeul dient minimaal 8.00 meter breed te zijn.

Verlichting:

Er dient een door de Gemeente Dordrecht goedgekeurd verlichtingsplan opgesteld te worden. Lichtpunten staande in de openbare weg dienen beschermd te worden tegen aanrijdschaden.

Riolering:

De aansluiting op het bestaande gemeenteriool behoeft de goedkeuring van de Gemeente Dordrecht. Het hemelwater dient, conform de